

## PHOENYX OIL 20W50 API SL

*Óleo lubrificante mineral multiviscoso para motores movidos à gasolina, flex e GNV.*

### USO

- Recomendado para todos os motores movidos a etanol, flex, gás natural e gasolina de veículos, onde o fabricante não impõe um óleo lubrificante de classificação superior.
- Para utilização tanto em circulação urbana, quanto estradas, em temperaturas extremas de serviço.

### ESPECIFICAÇÕES

- SAE 20W50
- API SL

### PROPRIEDADES

- Elevado poder detergente-dispersante , mantendo as partes do motor em perfeito estado de proteção e impede em particular a formação de borra e depósitos,
- Alto poder anticorrosivo e antiespumante,
- Excepcional estabilidade ao cisalhamento assegurando uma perfeita lubrificação em serviço.

### CARACTERÍSTICAS

	Unidade	PHOENYX OIL 20W50 API SL
Densidade a 20/4°C	kg/m <sup>3</sup>	883
Viscosidade a 40°C	cSt	143,0
Viscosidade a 100°C	cSt	18,8
Índice de viscosidade		149
TBN, mín.	mgKOH/	6,3
Ponto de fulgor, VAC, min.	°C	210

*As características típicas são fornecidas a título indicativo*

Embalagens disponíveis : 2L , 4L , 200L e 1000L

Este lubrificante utilizado conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular.  
Uma ficha apresentando dados de segurança, a FISPQ, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do seu representante comercial local.